STUDIO DOZE ZERO DOIS

Projeto banco Lisbella

Lista de materiais

Cortes de tubo de aço retangurar 30mm x 40mm (parede 1,5 mm)

- 4 peças de 450 mm (corte a 45º)
- 4 peças de 400 mm (corte a 45º)
- 2 peças de 1400 mm (corte a 90º)

Cantoneira de 1/2 x 1/2

- 2 peças de 1400mm

Madeiras: Reguas de 20mm de espessura com largura a criteiro, o comprimento de cada regua devera ser de 400mm. O espaçamento sugerido é de 6mm à 10mm

Materiais extras:

- 4 sapatas niveladoras
- Parafusos de 4,5mm x 20mm;
- Fundo preparador para metais;
- Esmalte sintetico para metáis(sugestão);
- Fundo isolanete para madeira (se necessario);
- Verniz cristal acetinado (sugestão);
- Broca de 8 mm para metal;
- Broca de 4mm para metal;
- Broca de 3mm para madeira;

Materiais de serralheira:

- Eletrodo 7013/2,5mm;
- Disco flap 80/120;
- Disco de corte 2 mm;
- Disco de debaste;
- Disco scotch para limpeza;

STUDIO DOZE ZERO DOIS

Medidas gerais:

Medidas gerais



